



- | | |
|---|---|
| TR.1 : Thermostat de commande (50-250°C) pour la zone avant | TR.2 : Thermostat de commande (50-250°C) pour la zone arrière |
| R1 : Résistance de chauffe (1250 W) pour la zone avant | R2 : Résistance de chauffe (1250 W) pour la zone arrière |
| TH.1 : Thermostat de chaleur résiduelle (50°C) pour la zone avant | TH.2 : Thermostat de chaleur résiduelle (50°C) pour la zone arrière |
| TL.1 : Thermostat limiteur (290°C) pour la zone avant | TL.2 : Thermostat limiteur (290°C) pour la zone arrière |
| LO1 : Témoin lumineux ON/OFF pour la zone avant | LO2 : Témoin lumineux ON/OFF pour la zone arrière |
| LR1 : Témoin lumineux de chauffe pour la zone avant | LR2 : Témoin lumineux de chauffe pour la zone arrière |
| LH1 : Témoin lumineux de chaleur résiduelle pour la zone avant | LH2 : Témoin lumineux de chaleur résiduelle pour la zone arrière |

Küppersbusch <small>FÜR KOCHEN MIT STIL</small>	Modell-Nr.: VKET 3800.0 SR	Ersatz für
	Schaltbild-Nr.:	Blatt 1 von 1 Bfl.